

検査/点検 (EVALUATION)

現在、使用されているフロアを確認

* 同一現場のフロアであっても、使用頻度によっては異なるメンテナンスの計画が必要になります。

日常掃除 (ROUTINE)

いつも、きれいなフロアを維持するためには

1. モップでほこりと汚れを取り除く。
2. 自動フロア洗浄機で、ShinePro ®バフと C2 Cleanを利用して掃除を行う。

* 自動洗浄機がない場合は、C2 Cleanを利用して、モップセット（モップとバケツ）で掃除を行う。



リフレッシュ (REFRESH)

軽い染みや汚れがあるフロアが対象

1. モップでほこりと汚れを取り除く。
2. 自動フロア洗浄機で、ShinePro ®#1800とC2Maintenanceを利用して4回掃除を行う。
3. バフ機にShinePro ®#1800を取り付けて、バフイングを行う。

* リフレッシュ (REFRESH) で、光沢と清潔さが戻らない場合は、再生 (REVIVE) を行う。

再生 (REVIVE)

REFRESH (リフレッシュ) で、光沢と清潔さに戻らないフロア (軽い染みや汚れ) が対象

1. モップでほこりと汚れを取り除く。
2. 自動フロア洗浄機で、ShinePro ®#800を4回、ShinePro ®#1800を2回行う。油汚れがある場合は、C2Degreaseと一緒に使う。
3. バフ機にShinePro ®#1800を取り付けて、バフイングを行う。
4. モップでほこりと汚れを取る。
5. C2Seal、C2Protectorなど、適切な保護材を選択して使用する。
6. バフ機にShinePro ®バフを取り付けて、バフイングを行う。



• 再生 (REVIVE) 作業の時に部分的な保守が必要な場合

1. 再生 (REVIVE) の項目2で、酸化による汚れが無ならない場合、以下の補修を行う。
2. モップセット (モップとバケツ) か、スプレーを使って、水にC2Degreaseを混ぜたものを使用する。
3. 汚れている所に、厚く塗りつけて10分間待つ。
4. バフ機にShinePro ®#1800を取り付けて、バフイングを行う。
(結果によって、ShinePro ®#220あるいは、ShinePro ®スクリーン#400を使う)
5. 自動フロア洗浄機で、ShinePro ®#800を4回、ShinePro ®#1800を2回行う。C2Degreaseと一緒に使う。
6. 汚染と損傷した所に、C2Hardを塗って、完全に乾燥させる。
7. バフ機にShinePro ®#1800を取り付けて、バフイングを行う。
8. モップでほこりと汚れを取り除く。
9. C2Seal、C2Protectorなど、適切な保護材を選択して使用する。
10. バフ機にShinePro ®バフを取り付けて、バフイングを行う。

軽補修 (LIGHT RESTORATION)

再生 (REVIVE) で効果がないフロア (無光沢、目立つ汚れ、足跡) が対象

1. モップでほこりと汚れを取り除く。
2. 目地を補修する。
3. ShinePro ®#400からスタートしてShinePro ®#800までスクラビング作業を行う。
4. フロアに着色がある場合は、ShinePro ®#400を使用した後にC2Tintを使用する。
そして、時間をかけて乾燥させた後に、C2Super Hardを使用する。
5. バフ機にShinePro ®#1800を取り付けて、バフイングを行う。
6. モップでほこりと汚れを取り除く。
7. C2MaintenanceとShinePro ®バフでスクラビング作業を行う。
8. C2Seal、C2Protectorなど、適切な保護材を選択して使用する。
9. バフ機にShinePro ®バフを取り付けて、バフイングを行う。



重補修 (HEAVY RESTORATION)

軽補修 (LIGHT RESTORATION) で効果がないフロアが対象

1. モップでほこりと汚れを取り除く。
2. 目地を補修する。
3. 研磨機で研磨作業を行う。

*HD Copper discs #50あるいは#100でスタートして、#200あるいは#400まで使用する。

*フロアに着色がある場合は、C2Tintを使用する。

4. C2 Super Hardを使用する。
5. V-Harrパットを使用して、乾式磨き作業を行う。(＃400、＃800、＃1800の順)
6. モップでほこりと汚れを取り除いて、C2MaintenanceとShinePro ®バフでスクラビング作業を行う。
7. C2Seal、C2Protectorなど、適切な保護材を選択して使用する。
8. バフ機にShinePro ®バフを取り付けて、バフイングを行う。